

1x Epson EH TW550 - TRI LCD projector - 3D - 3000 lumens - 1280 x 720 - widescreen - HD 720p



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Epson EH-TW550
Titre	Epson EH-TW550
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	1280x720
Taux de contraste	5000:1
Format d'image	16:10
Taille d'écran compatible	838,2 - 8077,2 mm (33 - 318")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10
Distance de projection (grand-angle)	0,9 - 9 m
Distance de projection (téléobjectif)	1,1 - 10,8 m
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,5 cm (0.59")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	5000 h
Type de lampe	E-TORL
Puissance de la lampe	200 W
Mise au point	Manuel
Longueur focale	17 - 20 mm
Amplitude d'ouverture	1,58 - 1,72
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.2:1
Ratio de projection	1.3 - 1.56:1
Full HD	Non
HD-Ready	Oui
Modes vidéo pris en charge	720p
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Entrée vidéo composite	1

Fiche technique	Description
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	0
Version HDMI	1.4
Entrée S-Vidéo	0
Quantité de Ports USB 2.0	2
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	29 dB
Modes prédéfinis	Cinéma, Dynamique, Jeu
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Home cinema
Couleur du produit	Noir
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	311 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,47 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Poids	2,6 kg
Largeur	325 mm
Profondeur	243 mm
Hauteur	77 mm
Largeur du colis	325 mm
Profondeur du colis	395 mm
Hauteur du colis	235 mm
Poids du paquet	4,6 kg
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Étui de transport	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce(s)

Fiche technique	Description
Produits par palette	48 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,03 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	8 pièce(s)
Produits par palette (RU)	64 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,03 m
Port RS-232	0
Code EAN	8715946526911

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	399 €