

1x COOLER MASTER SPM2 1000W SILENT PRO 80+ SILVER MODULAR RSA00-SPM2D3-EU active pfc

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	Silent Pro M2
Titre	Cooler Master Silent Pro M2 unité d'alimentation d'énergie 1000 W 24-pin ATX ATX Noir
Puissance totale	1000 W
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	6 - 12 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Facteur de puissance	0,9
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	180 W
Puissance combinée (+12 V)	960 W
Puissance combinée (+5V)	180 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	30 A
Courant de sortie max (+12V)	80 A
Courant de sortie max (+5V)	30 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	17 ms
Efficacité	88%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	5
Nombre de câbles d'alimentation SATA	12
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	3
Connecteur PCI Express power (8-pin)	3
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1

Fiche technique	Description
Connecteurs énergie CPU (8-pin)	2
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Semi-modulaire
Prise de moniteur	Oui
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Silver
Version ATX	2.3
Technologie de roulement	HDB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Emplacement du ventilateur	Haut
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Certificats de conformité	RoHS
Sécurité	TUV / CE / UL / FCC / BSMI / GOST / C-tick / KC / CCC
Largeur	150 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	180 mm
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Code EAN	4719512034842

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	127.19 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	153.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	153.9 €