

1x BROTHER MFC-L2720DW - Laser monochrome - A4 Print/Scan/Copy/Fax 30ppm - Wifi - Recto verso

Multifonction 4-en-1 Laser Monochrome Wifi MFC-L2720DW

Imprimez simplement grâce au recto-verso automatique et à la connectivité USB, réseau Ethernet et Wifi du multifonction laser MFC-L2720DW. Augmentez votre productivité grâce au bac papier de 250 feuilles. Partagez ce multifonction à plusieurs utilisateurs en Réseau.



- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ppm
- Bac papier 250 feuilles
- Toner haute capacité jusqu'à 2600 pages
- Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm
- Chargeur de documents
- Réseau Ethernet et Wi-Fi.

Fiche technique	Description
Nom	MFC-L2720DW
Titre	Brother MFC-L2720DW imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 3 ppm Wifi
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	3 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	7,5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm
Temps de préchauffage	10 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Impression économique	Oui
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit

Fiche technique	Description
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	203 x 98 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	250 localisations
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6
Polices PCL®	66
Polices PostScript®	66
Pays d'origine	Viêt Nam
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Fiche technique	Description
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de cablage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4
Email protocoles	APOP, POP3, SMTP
Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	ARM
Fréquence du processeur	266 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	45 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	33 dB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation (max)	1104 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	510 W
Consommation d'énergie (mode économie)	6,6 W
Consommation d'énergie (mode veille)	60 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Espace disque minimal	50 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	567 mm
Profondeur	434 mm
Hauteur	517 mm
Poids	11,6 kg
Largeur du colis	567 mm
Profondeur du colis	517 mm
Hauteur du colis	435 mm
Poids du paquet	14,6 kg
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2
Police incluses	Y
Gestion basée sur le web	Oui
Fax compatible	ITU-T G3
Mode Économie d'énergie	Oui
Quantité de ports USB 1.1	1
Code EAN	4977766739535

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	154.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	186.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	186.9 €