

1x BROTHER MFC-L8650CDW multifonctions laser couleur print/scan/copy 28ppm recto verso

**MFC-L8650CDW Imprimante couleur rapide tout-en-un avec Wi-Fi**

Cette imprimante multifonctions vous offre encore plus de souplesse grâce à ses connexions réseau Wi-Fi et câblée qui rendent son installation très simple. Avec son chargeur automatique de documents de 35 feuilles, pratique, et sa capacité de 300 feuilles, vous gagnez du temps sur le remplissage des bacs à papier. Grâce au bac inférieur, vous pouvez même aller jusqu'à 800 feuilles.

Ce laser couleur vous offre également la possibilité d'utiliser des toners haute capacité. Ainsi, l'encre dure plus longtemps et vous n'avez plus besoin de remplacer le toner si souvent, ce qui vous permet de réaliser des économies. En outre, grâce à sa mémoire de 256 MB, l'appareil est rapide et imprime avec précision des graphiques complexes.



- Impression, copie, numérisation et fax
- Vitesse d'impression élevée (28 ppm) en couleur comme en noir et blanc (A4)
- Écran tactile LCD couleur 9,3 cm
- Capacité de 300 feuilles
- Réseau Wi-Fi et câblé
- Toners haute capacité en option.

| Fiche technique   | Description   |
|---|---|
| Nom   | MFC-L8650CDW  |
| Titre   | Brother MFC-L8650CDW imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 28 ppm Wifi   |
| Description PDF   | <a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_22638077_1469084600_7017_20147.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_22638077_1469084600_7017_20147.pdf</a> |
| Manuel PDF  | <a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_22638077_1469084579_7785_29260.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_22638077_1469084579_7785_29260.pdf</a> |
| Technologie d'impression                                      | Laser   |
| Impression  | Impression couleur  |
| Impression recto-verso  | Oui   |
| Résolution maximale   | 2400 x 600 DPI  |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)    | 28 ppm  |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm  |
| Temps de préchauffage   | 31 s  |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)             | 15 s  |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)         | 15 s  |
| Impression économique   | Oui   |
| Impression sécurisée  | Oui   |
| Copier  | Copie couleur   |
| Copie duplex  | Oui   |
| Résolution max. des copies                                    | 1200 x 600 DPI  |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal)      | 18 s  |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)  | 20 s  |
| Redimensionnement copie                                       | 25 - 400%   |
| Libre copie PC  | Oui   |
| Numérisation  | Numérisation couleur  |
| Numérisation recto verso                                      | Oui   |
| Résolution de numérisation optique                            | 1200 x 2400 DPI   |

| Fiche technique                                   | Description   |
|---|---|
| Type de scanner                                   | Scanner ADF   |
| Résolution de numérisation maximale               | 19200 x 19200 DPI   |
| Zone de scan maximale                             | A4 (210 x 297)  |
| Numériser vers                                    | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, OCR, USB   |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur        | 48 bit  |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur       | 24 bit  |
| Niveaux de gris                                   | 256   |
| Pilotes de scan                                   | ICA, ISIS, TWAIN, WIA   |
| Télécopier  | Télécopie couleur   |
| Télécopie duplex                                  | Oui   |
| Vitesse du modem                                  | 33,6 Kbit/s   |
| Mémoire de fax                                    | 500 pages   |
| Rappel automatique                                | Oui   |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros     | 300   |
| Transfert de télécopie pris en charge             | Oui   |
| Émission de fax                                   | 350 localisations   |
| Mode de correction d'erreurs                      | Oui   |
| Fax avec Double accès                             | Oui   |
| Méthodes de codage fax                            | JBIG, MH, MMR, MR   |
| Nombre de cartouches d'impression                 | 4   |
| Couleurs d'impression                             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune  |
| Langues de la description de page                 | BR-Script 3, PCL 6  |
| Polices PCL®                                      | 66  |
| Polices PostScript®                               | 66  |
| Pays d'origine                                    | Chine   |
| Capacité d'alimentation totale                    | 250 feuilles  |
| Capacité de sortie totale                         | 150 feuilles  |
| Bac multifonctions                                | Oui   |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles   |
| Type d'alimentation papier                        | Bac à papier  |
| Alimentation automatique de document (ADF)        | Oui   |
| Capacité du chargeur automatique de documents     | 35 feuilles   |
| Taille de papier de série A ISO maximum           | A4  |
| Type de support du bac papier                     | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9)                    | A4, A5, A6  |
| Tailles du support d'impression non-ISO           | Executive, Folio, Legal, Letter   |
| Format JIS series B (B0...B9)                     | B5  |
| Personnalisation de la largeur support            | 76,2 - 215,9 mm   |
| Personnalisation de la longueur support           | 127 - 355,6 mm  |

| Fiche technique                              | Description   |
|--|---|
| Poids du support de bac papier               | 60 - 105 g/m <sup>2</sup>   |
| Poids du support plateau multi fonction      | 60 - 163 g/m <sup>2</sup>   |
| Impression directe                           | Oui   |
| Interfaces standards                         | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil  |
| Port USB                                     | Oui   |
| Quantité de Ports USB 2.0                    | 1   |
| Wifi   | Oui   |
| Ethernet/LAN                                 | Oui   |
| Technologie de câblage                       | 10/100Base-T(X)   |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s   |
| Standards wifi                               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)   |
| Algorithme de sécurité soutenu               | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS   |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP, IMAP4  |
| Email protocoles                             | APOP, IMAP4, POP3, SMTP   |
| Services en ligne pris en charge             | OneDrive, Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa  |
| Technologies d'impression mobile             | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print   |
| Mémoire interne                              | 256 Mo  |
| Mémoire interne maximale                     | 512 Mo  |
| Emplacements mémoire                         | 1   |
| Intégré dans le processeur                   | Oui   |
| Famille de processeur                        | Star Sapphire   |
| Fréquence du processeur                      | 400 MHz   |
| Niveau de pression sonore (impression)       | 55 dB   |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux)  | 52 dB   |
| Niveau de puissance sonore (veille)          | 28 dB   |
| Couleur du produit                           | Noir, Gris  |
| position de marché                           | Professionnel   |
| Écran intégré                                | Oui   |
| Écran  | TFT   |
| Taille de l'écran                            | 9,14 cm (3.6")  |
| Écran tactile                                | Oui   |

| Fiche technique                                   | Description  |
|---|--|
| Type de commande                                  | Tactile  |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen)    | 565 W  |
| Consommation d'énergie (prêt)                     | 65 W   |
| Consommation électrique (arrêt)                   | 0,04 W   |
| Tension d'entrée AC                               | 220 - 240 V  |
| Fréquence d'entrée AC                             | 50 - 60 Hz   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks   |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui  |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 10 - 90%   |
| Température hors fonctionnement                   | 0 - 40 °C  |
| Température d'opération                           | 10 - 32 °C   |
| Taux d'humidité relative (stockage)               | 20 - 80%   |
| Certificats de durabilité                         | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR  |
| Largeur   | 550 mm   |
| Profondeur  | 650 mm   |
| Hauteur   | 640 mm   |
| Poids   | 25,9 kg  |
| Poids du paquet                                   | 30,2 kg  |
| Drivers inclus                                    | Oui  |
| Logiciels fournis                                 | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2   |
| Gestion basée sur le web                          | Oui  |
| Mode Économie d'énergie                           | Oui  |
| Quantité de ports USB 1.1                         | 1  |
| Code EAN  | 4977766734738  |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 362.81 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 439 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>439 €</b> |