

1x APC SUA3000RM2U smart UPS 3000va USB and serial



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Smart-UPS
Titre	APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 9 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Estimation de montée subite d'énergie	320 J
Délai de maintien (min)	4 ms
Délai de maintien (max)	8 ms
Efficacité	99%
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	3
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	547 VAh
Temps de secours type au chargement complet	3,2 min
Temps de secours type à demi de charge	11,5 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui

Fiche technique	Description
Démarrage à froid	Oui
Format	A mettre sur rack
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2 m
Voyants	Statut
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI
Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Guide d'installation rapide	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	480 mm
Profondeur	683 mm
Hauteur	86 mm
Poids	44,3 kg
Logiciel CD	Oui
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	980 mm
Hauteur du colis	254 mm
Poids du paquet	51,7 kg
Produits par palette	8 pièce(s)
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	2980,14
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Code EAN	0731304284642

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	619.01 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	749 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	749 €