

1x TP-LINK TL-PA411KIT - kit CPL AV500 - 500 mbps

Fonctions

Le Kit de démarrage mini-adaptateur CPL TL-PA411Kit AV500 transforme votre courant porteur en un réseau haut débit, sans fil ni perceuse. Le double pack du TL-PA411KIT est idéal pour déployer un premier réseau sur courant porteur de ligne. Aucune configuration n'est nécessaire : branchez simplement vos adaptateurs dans les prises de courant pour établir une infrastructure réseau en un clin d'œil. Avec une vitesse de 500 Mbps, le TL-PA411Kit transmet les flux multiples HD et même les films en 3D dans chaque pièce, c'est le choix idéal pour créer un réseau multimédia de loisirs.



Jusqu'à 500 Mbps et 300 mètres

Grâce à la technologie HomePlug AV avancée, le TL-PA411Kit offre aux utilisateurs des vitesses de transfert de données stables allant jusqu'à 500 Mbps sur une longueur de ligne pouvant atteindre 300 mètres. Combiné à la fonction QoS et au chiffrement AES puissant intégrés, le TL-PA411Kit constitue un excellent choix pour une solution domestique intégrale permettant de connecter tous les périphériques compatibles réseau : ordinateurs, consoles de jeu, boîtiers pour IPTV, imprimantes, disques durs NAS.

Streaming HD multiple

Les vitesses en courant porteur et Ethernet Gigabit jusqu'à 500 Mbps assurent un streaming HD multiple fluide

Réduit la consommation électrique jusqu'à 85%*

Grâce à son design pratique et son mode d'économie d'énergie, le TL-PA411Kit - adaptateur CPL nouvelle génération - consomme moins que les produits concurrents. En l'absence de transmission de données ou si la réception se fait à certaines heures de la journée, il passe automatiquement du mode actif au mode veille. Sa consommation d'énergie est ainsi réduite de plus de 85 %*.

* Les données réelles peuvent varier en fonction des conditions réseau et des facteurs environnementaux.

Bouton « Pair » pour une sécurisation aisée du réseau

En appuyant simplement sur le bouton « Pair » des adaptateurs, les utilisateurs peuvent configurer facilement un réseau de courant porteur en quelques minutes, doté du chiffrement AES 128 bits pour la sécurité du réseau et la protection des données.

C'est aussi simple que cela !

- Branchez l'adaptateur à une prise électrique murale,
- Connectez le périphérique via le câble réseau sur l'adaptateur,
- Appuyez sur les boutons de chiffrement et... c'est prêt !

Prise en charge de la fonction QoS pour une optimisation avancées des supports multiples

La fonction Qualité de Service (QoS) permet une meilleure répartition de la bande passante en fonction des besoins. Les utilisateurs peuvent choisir le type de trafic de leur choix : Internet, jeu en ligne, audio, vidéo ou VoIP. La fonction QoS garantira alors une utilisation fluide, même si d'autres applications fonctionnent simultanément sur le réseau.

Fiche technique	Description
Nom	PA411KIT
Titre	TP-Link PA411KIT 500 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)
Débit de transfert des données maximum	500 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prise de courant intégrée	Non
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Fiche technique	Description
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Modulation	OFDM
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Distance de fonctionnement maximum	300 m
Qualité de service (QoS)	Oui
Plug and Play	Oui
Consommation électrique typique	2 W
Couleur du produit	Blanc
Voyants	LAN, PLC, Énergie
Certification	FCC
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	65 mm
Profondeur	52 mm
Hauteur	28,5 mm
Certificats de conformité	RoHS
Quantité	2 pièce(s)
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Code du système harmonisé	85171800
Code EAN	6935364031725

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	32.15 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	38.9 €

Détail et montant	
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	38.9 €