**1x** EPSON EB-1965 XGA 1024X768 5000 LUMEN 3lcd HDMI WIFI V11H470040

# Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | Epson EB-1965 |
| Titre | Epson EB-1965 |
| Luminosité du projecteur | 5000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | LCD |
| Résolution native du projecteur | XGA (1024x768) |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distance de projection | 0,84 - 13,9 m |
| Nombre de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3470 ANSI lumens |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Taille de matrice | 1,6 cm (0.63") |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 2500 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 4000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 245 W |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 18.2 - 29.2 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,99 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom optique | 1,6x |
| Ratio de projection | 1.38 - 2.24:1 |
| Full HD | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Port DVI | Non |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Pays d'origine | Chine |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Bureau, Plafond |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 337 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,44 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température hors fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2286 m |
| Poids | 3,8 kg |
| Largeur | 377 mm |
| Profondeur | 93 mm |
| Hauteur | 271 mm |
| Largeur du colis | 347 mm |
| Profondeur du colis | 515 mm |
| Hauteur du colis | 196 mm |
| Poids du paquet | 5,5 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 40 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,12 m |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 5 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,12 m |
| Format d'image | 4:3 |
| Port RS-232 | 1 |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Code EAN | 8715946512471 |

| Détail et montant | |
|---|---|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 1198.26 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 1449.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| **Prix total (TVAC, en euro):** | **1449.9 €** |