1x ASUS P8B75-M LX plus chps intel B75 socket 1155 vga dvi 2X usb 3.0 4X usb 2.0

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	P8B75-M LX PLUS
Titre	ASUS P8B75-M LX PLUS carte mère Intel B75 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?ompatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1800,2000,2200 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Taille de la mémoire vidéo	1696 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
Connecteurs USB 2.0	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de connecteurs SATA III	1
Nombre de connecteurs SATA II	5
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Fiche technique	Description
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111F
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B75
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887
Type de source d'alimentation	ATX
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8
Certification	RoHS
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	1
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Type de BIOS	AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	2.0a
Largeur	244 mm
Profondeur	175 mm
Câbles inclus	SATA
Guide d'installation rapide	Oui
Nombre de créneaux DIMM	2
Nombre de processeurs pris en charge	1
Slots PCI express quantité	3
Code EAN	0610839187799

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	28.93 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	35 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**35 €**