Listing des produits : Accessoire Onduleur

2000013594	APC CABLE MANAGEMENT AR8425A 1u organizer ***Description*** *: APC AR8425A accessoire de racks Panneau de gestion de câbles :*	32.23 € HTVA 39 € TVAC
2000013594	APC CABLE MANAGEMENT AR8425A 1u organizer ***Description*** *: APC Horizontale Kabel Manager 1U : APC Horizontale Kabel Manager 1U Accessoire voor kabelbeheer die kabelbelasting voorkomt en zorgt voor een net, geordend kabelplan in een behuizing of rek.* *Inclusief: Installatiegids, Inbouwgereedschap* *Neemt 1 U rekruimte in beslag* *U bespaart kostbare rekruimte in het datacenter.*	32.23 € HTVA 39 € TVAC
2000010178	EATON 2M pulsar M 2200/3000 cable d'alimentation 62	40.5 € HTVA 49 € TVAC
2000010178	EATON 2M pulsar M 2200/3000 cable d'alimentation 62	40.5 € HTVA 49 € TVAC
2000014485	APC AR8426A 2U HORIZONTAL CABLE ORGANIZER	48.76 € HTVA 59 € TVAC
2000014485	APC AR8426A 2U HORIZONTAL CABLE ORGANIZER ***Description*** *: APC AR8426A accessoire de racks Panneau de gestion de câbles :*	48.76 € HTVA 59 € TVAC
2000013679	APC AP9620 legacy communication card ***Description*** *: APC - carte SmartSlot pour onduleur UPSLink - Smart-UPS SMT/SMX/SURT/SR1 : APC - carte SmartSlot pour onduleur UPSLink - Smart-UPS SMT/SMX/SURT/SR1 Cette carte de gestion SmartSlot permet de surveiller et de contrôler en temps réel l'état des onduleurs de type Smart-UPS SMT, SMX et SURTD. La surveillance continue de l'onduleur permet de détecter rapidement les problèmes d'alimentations. Le produit est conforme aux régulations REACh et RoHS.*	57.02 € HTVA 69 € TVAC
2000013679	APC AP9620 legacy communication card ***Description*** *: APC AP9620 interfacekaart/-adapter : Legacy Communications SmartSlot Card Opties die extra bewakings- en besturingsfunctionaliteit bieden Inclusief: Gebruiksaanwijzing*	57.02 € HTVA 69 € TVAC
2000005699	APC NETSHELTER SX HP ADAPTER KIT ***Description*** *: APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Freestanding rack Noir étagère : NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure*	65.29 € HTVA 79 € TVAC
2000010228	EATON HOTSWAP MAINTENANCE BYPASS HARDWIRED VERSION 68434 ***Description*** *: Eaton HotSwap MBP, HW unité de distribution d'énergie 1U Noir :*	65.29 € HTVA 79 € TVAC
2000005699	APC NETSHELTER SX HP ADAPTER KIT ***Description*** *: APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Freestanding rack Noir étagère : NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure*	65.29 € HTVA 79 € TVAC
2000010228	EATON HOTSWAP MAINTENANCE BYPASS HARDWIRED VERSION 68434 ***Description*** *: Eaton HotSwap MBP, HW energiedistributie 1U Zwart : HotSwap MBP, HW, 16A, 220 - 250V AC, 1U Met de Hotswap MBP heeft u een kwalitatief hoogwaardige maintenance bypas in handen voor een UPS. Hierdoor kan een UPS vervangen of geupgrade worden zonder de kritische last uit te hoeven schakelen. De Hotswap MBP is leverbaar met diverse verschillende aansluitingen en uitgangen. De Hotswap MBP kan gemonteerd worden op de zijkant, achterzijde of bovenzijde van een UPS en zelfs inngebouwd worden in een rack.*	65.29 € HTVA 79 € TVAC
2000014952	APC SURTRK2 SMART UPS/RT 19" RAIL KIT f SURT3000XLI ***Description*** *: APC SURTRK2 rack-toebehoren : Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/6/7.5/8/10kVA* ***Voorzieningen*** *Ontwerp voor zwaar gebruik* ***Inclusief:*** *Installatiegids, Inbouwgereedschap, Rek inbouwbeugels, Schroeven.*	73.55 € HTVA 89 € TVAC
2000014952	APC SURTRK2 SMART UPS/RT 19" RAIL KIT f SURT3000XLI ***Description*** *: APC SURTRK2 accessoire de racks : Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/6/7.5/8/10kVA* ***Caractéristiques générales***	73.55 € HTVA 89 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	Conception haute densité ***Comprend:*** *Guide d'installation, Matériel de montage, Fixations pour montage en rack, Vis.*	
2000009778	APC NETBOTZ Sensor NBES0307 ***Description*** *: APC Smoke Sensor :*	81.82 € HTVA 99 € TVAC
2000009778	APC NETBOTZ Sensor NBES0307 ***Description*** *: APC Smoke Sensor :*	81.82 € HTVA 99 € TVAC
2000014972	EATON EPBZ33 ePDU BASIC 16A ***Description*** *: Eaton ePBZ31 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir : Basic IEC, 0U, 20x C13, 4x C19, 32 A, 3 m, 2.7 kg Les Basic ePDU permettent de distribuer, vers les équipements, une alimentation électrique sécurisée. Tous les Eaton ePDUs ont un chassis robuste en aluminium ou en acier. Les groupes de prises sont protégées par disjoncteurs et les prises individuelles par fusible.* *- Corps robuste et durci* *- Composants de classe Datacenter* *- Disjoncteurs et commutateurs capotés* *- Supportent les serveurs blade et les commutateurs réseau* *- Conçus pour une fiabilité maximale* *- Grand choix de prises (française, européenne, UK, Nema, IEC C13 & C19)* *- Jusqu'à 3 types de prises sur les ePDU Custom zéro U* *- Choisissez dans la gamme Standard pour un besoin classique ou dans la gamme Custom pour des besoins spécifiques* *- Configurations verticales zéro U ou horizontales 1U/2U* *- Circuits mécaniquement isolés pour un maximum de sécurité* *- Plusieurs options de montage pour un maximum de souplesse. Un ePDU Zéro U peut être adapté à tout type de configuration*	106.61 € HTVA 129 € TVAC
2000014232	APC AP9565 BASIC RACK PDU/1U 16A 230V C13 ***Description*** *: APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13 : APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13 Ce bandeau de prises basique APC est utilisé pour alimenter en électricité les équipements installés dans une armoire de serveur ou un rack. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 16A. Le produit est certifié cUL, CE, UL et VDE. Il est conforme à la directive RoHS de l'UE, garantissant qu'il est exempt de substances dangereuses.*	106.61 € HTVA 129 € TVAC
2000014232	APC AP9565 BASIC RACK PDU/1U 16A 230V C13 ***Description*** *: APC Rack PDU, Basic, 0U/1U, 16A, 230V, (12x) C13, C20 stekker : APC Rack PDU, Basic, 0U/1U, 16A, 230V, (12x) C13, C20 stekker* ***Stroomverdeling*** *Een APC Basic Power Distribution Unit garandeert betrouwbare en professionele stroomverdeling in een 19 inch rack. Door de C20 stekker van de APC Rack PDU aan te sluiten op een (nood)stroomvoorziening, vertak je eenvoudig van 1 naar meerdere aansluitingen, zo creëer je dus gemakkelijk het benodigd aantal uitgangen en distribueer je stroom naar de benodigde plek. Doordat de APC stroomslof is voorzien van een lang powercord, kan je hem op elke gewenste positie plaatsen en voorkom je een spaghetti van kabels, goed voor de luchtcirculatie en lekker overzichtelijk.* ***Montage & layout*** *Doordat deze PDU is voorzien van rack inbouwbeugels, zowel verticaal als horizontaal te monteren is, een ultra low profile heeft en slechts 1 U/HE hoog is, past hij in elke 19 inch serverkast. De C13 uitgangen zijn in 4 handige groepjes van 3 verdeeld over de volledige lengte van de PDU, dit zodat er altijd een outlet in de buurt is.* ***Vermogen*** *Dankzij een stroomsterkte van 16 Ampère kan deze PDU maximaal 3680 Watt vermogen leveren.* ***Garantieverlenging*** *De fabrieksgarantie van deze APC Basic Rack PDU bedraagt 2 jaar en is middels WBEXTWAR1YR-AC-01 te verlengen naar 3 jaar.* ***Upgrades*** *Opzoek naar extra features, kijk dan eens bij de APC Metered, Metered-by-Outlet en Switched rack PDU's* ***Kenmerken*** *Input: 230V, type ingangsaansluiting: C20 Output 230V, type uitgangsaansluiting: C13 (12x) Max vermogen: 3680 Watt Inclusief: Installatiegids, rack inbouwbeugels, input powercord C19 to C20 2,5 meter*	106.61 € HTVA 129 € TVAC
2000014972	EATON EPBZ33 ePDU BASIC 16A	106.61 € HTVA

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	Description *: Eaton ePBZ31 energiedistributie 24 AC-uitgang(en) 0U Zwart : Basic IEC, 0U, 20x C13, 4x C19, 32 A, 3 m, 2.7 kg De Basic ePDU's, die zijn ontworpen voor betrouwbare en rendabele distributie van elektriciteit, bieden de vormfactor en uitgangen die u nodig hebt. Alle ePDU's, ook de Basic ePDU's, hebben een robuust aluminium of stalen chassis en zijn uitgerust met volledig omsloten (vermogen)schakelaars. - Robuuste constructie - Componenten van datacentrumkwaliteit - Omsloten (vermogen)schakelaars - High-density eenheden leverbaar, voor ondersteuning van blade servers en netwerkswitches - Eaton ePDU's zijn ontworpen voor bedrijfskritische betrouwbaarheid bij servertoepassingen - Grote keus aan uitgangen, waaronder UK, French, Nema, C13, C19 - Tot 3 typen uitgangen op aangepaste zero U ePDU's - Kies uit een standaardpakket producten, of producten op maat voor veeleisende behoeften - Verticale zero U, of horizontale configuraties met 1U/2U - Isolerend montagemateriaal leverbaar voor maximale integriteit van de omhulling - Meerdere montagemogelijkheden voor meer flexibiliteit bij de installatie U kunt erop vertrouwen dat Zero U ePDU's kunnen worden aangepast voor iedere rackconfiguratie op locatie*	129 € TVAC
2000009548	APC SBP3000 SERVICE BYPASS PANEL 100-240V 30A ***Description*** *: APC SBP3000 power supply unit Zwart : Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output APC Maintenance Bypass Panels , Input: 100V, 120V, 230V , Type ingangsaansluiting: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) , Output: 100V, 120V, 230V , Uitgangsaansluitingen: Hard Wire 3-wire (H N + G).* *Inclusief: Installatiegids, Rek inbouwbeugels, Gebruiksaanwijzing.* *-kan in een rek van 19 inch worden ingebouwd.* *-Snelle overdrachtssnelheid.* *-Wrap Around System Bypass.*	131.41 € HTVA 159 € TVAC
2000013364	APC AP9568 BASIC RACK PDU ZERO U 10A 230V ***Description*** *: APC NetShelter - Basic Rack PDU - 10A - 230V - (15)C13 - Cordon de 2m : APC NetShelter - Basic Rack PDU - 10A - 230V - (15)C13 - Cordon de 2m Ce bandeau de prises basique APC est utilisé pour alimenter en électricité les équipements installés dans une armoire de serveur ou un rack. Il est conçu pour recevoir une tension de 120 à 240V et une intensité maximale de 10 A. Le produit est certifié cUL, CE, UL et VDE. Il est conforme à la directive RoHS de l'UE, garantissant qu'il est exempt de substances dangereuses.*	131.41 € HTVA 159 € TVAC
2000009548	APC SBP3000 SERVICE BYPASS PANEL 100-240V 30A ***Description*** *: APC , By Pass externe 100-240V 30A Entrée/Sortie par borniers : APC, By Pass externe 100-240V 30A Entrée/Sortie par borniers Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique. Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) en entrée et en sortie et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.*	131.41 € HTVA 159 € TVAC
2000013364	APC AP9568 BASIC RACK PDU ZERO U 10A 230V ***Description*** *: APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 10A, 230V, (15x) C13, C14 stekker : APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 10A, 230V, (15x) C13, C14 stekker* ***Stroomverdeling*** *Een APC Basic Power Distribution Unit garandeert betrouwbare en professionele stroomverdeling in een 19 inch rack. Door de C14 stekker van de APC Rack PDU aan te sluiten op een (nood)stroomvoorziening, vertak je eenvoudig van 1 naar meerdere aansluitingen, zo creëer je dus gemakkelijk het benodigd aantal uitgangen en distribueer je stroom naar de benodigde plek. Doordat de APC stroomslof is voorzien van een lang powercord, kan je hem op elke gewenste positie plaatsen en voorkom je een spaghetti van kabels, goed voor de luchtcirculatie en lekker overzichtelijk.* ***Montage & layout*** *Doordat deze ZeroU PDU is voorzien van rack inbouwbeugels, een ultra low profile heeft en je hem verticaal monteert, neemt hij geen U space in beslag. Doordat de outlets zijn verdeeld over de*	131.41 € HTVA 159 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	volledige lengte van de PDU creëer je stroompunten over de gehele lengte van een rack, handig want zo is er altijd een outlet in de buurt. ***Vermogen*** *Dankzij een stroomsterkte van 10 Ampère kan deze PDU maximaal 2300 Watt vermogen leveren.* ***Garantieverlenging*** *De fabrieksgarantie van deze APC Basic Rack PDU bedraagt 2 jaar en is middels WBEXTWAR1YR-AC-01 te verlengen naar 3 jaar.* ***Upgrades*** *Opzoek naar extra features, kijk dan eens bij de APC Metered, Metered-by-Outlet en Switched rack PDU's* ***Kenmerken*** *Input: 230V, type ingangsaansluiting: C14 Output 230V, type uitgangsaansluiting: C13 (15x) Max vermogen: 2300 Watt Inclusief: Installatiegids, rack inbouwbeugels, input powercord C13-C14 1,98 meter*	
2000008837	APC AP9622 additionnal management integration card ***Description*** *: APC Modbus/Jbus Interface Card :*	147.93 € HTVA 179 € TVAC
2000008837	APC AP9622 additionnal management integration card ***Description*** *: APC Modbus/Jbus Interface Card alimentation d'énergie non interruptible :*	147.93 € HTVA 179 € TVAC
2000001308	APC AP9619 adaptateur de gestion a distance(prix exeptionnel) ***Description*** *: APC UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring Interne 100 Mbit/s : UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring* ***Protégez votre réseau en mettant en réseau votre protection de l'alimentation*** *Les cartes UPS Network Management d'APC assurent la gestion de vos onduleurs en les connectant directement au réseau avec une adresse IP dédiée, rendant ainsi superflue l'utilisation d'un proxy, tel qu'un serveur. Une technologie intégrée offre une fiabilité exceptionnelle et permet à l'onduleur de redémarrer les équipements arrêtés. Gérez individuellement chaque onduleur APC via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Des fonctions de notification vous signalent les problèmes lorsqu'ils surviennent. Pour les serveurs protégés, le logiciel PowerChute Network Shutdown inclus assure une fermeture automatique fluide en cas de panne prolongée de l'alimentation.* *Gestion intégrée des onduleurs qui protègent les serveurs et équipements réseau.* ***Comprend:*** *Logiciel sur cédérom, Capteur de température, Manuel utilisateur.*	164.46 € HTVA 199 € TVAC
2000001308	APC AP9619 adaptateur de gestion a distance(prix exeptionnel) ***Description*** *: APC UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring Intern 100 Mbit/s : UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring* ***Beveiliging van uw netwerk door spanningsbeveiliging via het netwerk*** *Met de UPS-netwerkbeheerkaarten van APC beheert u UPS-systemen door deze rechtstreeks aan te sluiten op het netwerk met een dedicated-IP-adres, zodat u geen proxy zoals een server nodig hebt. Ingebouwde technologie biedt uitzonderlijke betrouwbaarheid en zorgt ervoor dat de UPS vastgelopen apparaten opnieuw kan opstarten. Beheer elke APC-UPS afzonderlijk via een webbrowser-, Telnet- of SSH-verbinding. Waarschuwingsfuncties stellen u op de hoogte van problemen op het moment dat deze zich voordoen. Bij beveiligde servers zorgt de meegeleverde PowerChute Network Shutdown-software ervoor dat systemen automatisch en op correcte wijze worden afgesloten als de stroom gedurende langere tijd uitvalt. Ingebouwd beheer van UPS-systemen die servers en netwerkapparatuur beveiligen.* ***Inclusief:*** *CD with software, Temperatuursensor, Gebruiksaanwijzing.*	164.46 € HTVA 199 € TVAC
2000013385	APC SBP5000RMI2U bypass pannel 230v smart ups ***Description*** *: APC - ByPass externe - 230V 50A IEC320 C20/HW input IEC-320 Output- (2) C19 : APC - ByPass externe - 230V 50A IEC320 C20/HW input IEC-320 Output- (2) C19 Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique. Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.*	189.26 € HTVA 229 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

2000013385	APC SBP5000RMI2U bypass pannel 230v smart ups ***Description*** *: APC SBP5000RMI2U power supply unit 230V : Service Bypass Panel for SmartUPS 3-5kVA APC Maintenance Bypass Panels , Input: 230V , Type ingangsaansluiting: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) , Output: 230V , Uitgangsaansluitingen: IEC 320 C13,IEC 320 C19 Voorzieningen: 19 inch Rack-Mountable Quick Transfer Rate Wrap Around System Bypass*	189.26 € HTVA 229 € TVAC
2000006967	APC SURT48XLBP RT 48V battery pack ***Description*** *: APC SURT48XLBP Batterie de l'onduleur Sealed Lead Acid (VRLA) 48 V :*	321.49 € HTVA 389 € TVAC
2000006967	APC SURT48XLBP RT 48V battery pack ***Description*** *: APC Smart-UPS On-Line SURT48 Extern Batterij Pakket : APC Smart-UPS On-Line SURT48 Extern Batterij Pakket* ***Verleng de runtime*** *Door één of meerdere APC Smart-UPS On-Line SURT externe batterij pakketten aan te sluiten op de bijbehorende APC Smart-UPS On-Line SURT kan je het aantal minuten dat de APC UPS zelfstandig noodstroom kan leveren eenvoudig verhogen. Een runtime van meerdere uren is zo zelfs mogelijk.* ***Verleng de levensduur*** *In de SURT48XLBP zitten twee (RBC31) interne batterij cartridges en deze zijn eenvoudig, veilig en zelfstandig door de gebruiker te vervangen. Dit zonder dat je de SURT48XLBP moet loskoppelen of de bijbehorende APC SURT UPS en of aangesloten apparatuur moet uitschakelen. Zo verleng je eenvoudig en goedkoop de levensduur van het externe APC batterij pakket en blijft je apparatuur altijd online.* ***Eenvoudig in gebruik*** *Je kunt een APC Smart-UPS On-Line SURT extern batterij pakket m.b.v. de inbegrepen connector gemakkelijk op de ups of op een andere SURT48XLBP aansluiten.* ***Garantieverlenging*** *De fabrieksgarantie van de SURT48XLBP bedraagt 2 jaar en kun je met het APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-02) upgraden naar 5 jaar.*	321.49 € HTVA 389 € TVAC
2000014315	EATON ETAGERE COMET EXTERNAL RT BATTERY INTEGRATION SYSTEM 68005	321.49 € HTVA 389 € TVAC
2000014315	EATON ETAGERE COMET EXTERNAL RT BATTERY INTEGRATION SYSTEM 68005	321.49 € HTVA 389 € TVAC
2000010187	APC AP7921 RACK PDU ***Description*** *: APC Rack PDU alimentation d'énergie non interruptible : Rack PDU - 1U, 230V, 50 - 60Hz, IEC-320 C20, 16A Les barrettes multiprises de commutation à monter en rack fournissent une répartition de la charge associée à une mise en marche/à l'arrêt commandée pour des prises individuelles pour la récupération de l'alimentation à distance, le séquencement différé de l'alimentation de l'équipement et la gestion de l'utilisation des prises.* ***Vous avez le contrôle de votre équipement informatique sur rack*** *Les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack d'APC placent la commande d'alimentation des équipements de rack dans les mains du responsable du service informatique. Les commandes à distance de niveau prise permettent la mise en marche/l'arrêt de l'alimentation pour la réinitialisation de l'équipement et pour éviter toute utilisation non autorisée des prises individuelles. La temporisation de séquence de mise sous tension permet aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel mettre sous tension ou hors tension l'équipement raccordé. Eviter la surcharge du circuit pendant une récupération de l'alimentation et allonger le temps de fonctionnement des équipements critiques grâce à l'établissement de priorité pour le déversement de charge. Le mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges raccordées. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques. Les utilisateurs peuvent accéder, configurer et commander les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack par l'intermédiaire d'interfaces Internet, SNMP ou Telnet sécurisées, complétés par les plates-formes de gestion centralisée APC qui utilisent InfraStruXure Manager, InfraStruXure Central, Capacity Manager et Change Manager.*	329.75 € HTVA 399 € TVAC
2000010187	APC AP7921 RACK PDU ***Description*** *: APC Rack PDU alimentation d'énergie non interruptible : Rack PDU - 1U, 230V, 50 - 60Hz, IEC-320 C20, 16A Les barrettes multiprises de commutation à monter en rack fournissent une répartition de la charge associée à une mise en marche/à l'arrêt*	329.75 € HTVA 399 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	commandée pour des prises individuelles pour la récupération de l'alimentation à distance, le séquencement différé de l'alimentation de l'équipement et la gestion de l'utilisation des prises. ***Vous avez le contrôle de votre équipement informatique sur rack*** *Les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack d'APC placent la commande d'alimentation des équipements de rack dans les mains du responsable du service informatique. Les commandes à distance de niveau prise permettent la mise en marche/l'arrêt de l'alimentation pour la réinitialisation de l'équipement et pour éviter toute utilisation non autorisée des prises individuelles. La temporisation de séquence de mise sous tension permet aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel mettre sous tension ou hors tension l'équipement raccordé. Eviter la surcharge du circuit pendant une récupération de l'alimentation et allonger le temps de fonctionnement des équipements critiques grâce à l'établissement de priorité pour le déversement de charge. Le mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges raccordées. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques. Les utilisateurs peuvent accéder, configurer et commander les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack par l'intermédiaire d'interfaces Internet, SNMP ou Telnet sécurisées, complétés par les plates-formes de gestion centralisée APC qui utilisent InfraStruXure Manager, InfraStruXure Central, Capacity Manager et Change Manager.*	
2000003636	APC SU24R2XLBP RM 2U XL 54V battery pack ***Description*** *: APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black alimentation d'énergie non interruptible : Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black* ***Caractéristiques générales*** *- Possibilité de raccordement en série* *- Operation de branchement à chaud* *- Batteries remplaçables sans arrêt du système* *- Gestion intelligente des batteries* *- Montage en rack* ***Comprend:*** *Fixations pour montage en rack, Manuel utilisateur.*	346.28 € HTVA 419 € TVAC
2000003636	APC SU24R2XLBP RM 2U XL 54V battery pack ***Description*** *: APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black alimentation d'énergie non interruptible : Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black* ***Caractéristiques générales*** *- Possibilité de raccordement en série* *- Operation de branchement à chaud* *- Batteries remplaçables sans arrêt du système* *- Gestion intelligente des batteries* *- Montage en rack* ***Comprend:*** *Fixations pour montage en rack, Manuel utilisateur.*	346.28 € HTVA 419 € TVAC
2000014489	APC Metered Rack PDU 2G AP8858EU3 ***Description*** *: APC NetShelter - Metered Rack PDU 2G - Mesuré - 3,7kVA - 16A - 7,4kW - 200/230V : APC NetShelter - Metered Rack PDU 2G - Mesuré - 3,7kVA - 16A - 7,4kW - 200/230V Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 3700 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 16 A. Le produit est certifié VDE et METI Denan. Il est conforme aux normes CEI 60950, CSA C22.2 No 60950, UL 60950-1, REACh et RoHS UE.*	404.13 € HTVA 489 € TVAC
2000014489	APC Metered Rack PDU 2G AP8858EU3 ***Description*** *: APC AP8858EU3 unité de distribution d'énergie 0U 20 sortie(s) CA :*	404.13 € HTVA 489 € TVAC
2000014292	APC AP7920 SWICHED RACK PDU (10A) 8XC13 ***Description*** *: APC Rack PDU unité de distribution d'énergie Noir : Rack PDU - 1U, 208, 230V, 8XC13, 12A Les barrettes multiprises de commutation à monter en rack fournissent*	437.19 € HTVA 529 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	une répartition de la charge associée à une mise en marche/à l'arrêt commandée pour des prises individuelles pour la récupération de l'alimentation à distance, le séquencement différé de l'alimentation de l'équipement et la gestion de l'utilisation des prises. ***Vous avez le contrôle de votre équipement informatique sur rack*** *Les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack d'APC placent la commande d'alimentation des équipements de rack dans les mains du responsable du service informatique. Les commandes à distance de niveau prise permettent la mise en marche/l'arrêt de l'alimentation pour la réinitialisation de l'équipement et pour éviter toute utilisation non autorisée des prises individuelles. La temporisation de séquence de mise sous tension permet aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel mettre sous tension ou hors tension l'équipement raccordé. Eviter la surcharge du circuit pendant une récupération de l'alimentation et allonger le temps de fonctionnement des équipements critiques grâce à l'établissement de priorité pour le déversement de charge. Le mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges raccordées. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques. Les utilisateurs peuvent accéder, configurer et commander les bandeaux de prises contrôlées à monter en rack par l'intermédiaire d'interfaces Internet, SNMP ou Telnet sécurisées, complétés par les plates-formes de gestion centralisée APC qui utilisent InfraStruXure Manager, InfraStruXure Central, Capacity Manager et Change Manager.*	
2000014292	APC AP7920 SWICHED RACK PDU (10A) 8XC13 ***Description** : APC AP7920B unité de distribution d'énergie 0U/1U Noir 8 sortie(s) CA : 1U, 12A/208V, 10A/230V, 50/60 Hz, 8x IEC 320 C13, IEC-320 C14, 445 x 108 x 44 mm, 2270 g **Disponibilité*** *Intègre StruxureWare Data Center Expert* *Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.* *Mémoire flash extensible* *Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)* *Affichage local de la surveillance du courant* *Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l'alimentation s'affiche sur l'unité via un affichage numérique. L'affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s'approche de l'ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)* *Seuils de déclenchement de l'alarme* *Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)* *Voyant de charge* *Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.* *Retards d'alimentation* *Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l'alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d'éviter les courants d'application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l'abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l'avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d'autres équipements qui dépendent*	437.19 € HTVA 529 € TVAC

Listing des produits : Accessoire Onduleur

de cette unité puissent fonctionner correctement.

Contrôle des sorties individuelles à distance
Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l'alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d'avoir à se déplacer jusqu'aux équipements).

Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d'accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d'emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.

Caractéristiques marketing

Retards d'alimentation
Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l'alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d'éviter les courants d'application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l'abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l'avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d'autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.

Contrôle des sorties individuelles à distance
Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l'alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d'avoir à se déplacer jusqu'aux équipements).

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l'alimentation s'affiche sur l'unité via un affichage numérique. L'affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s'approche de l'ampérage tiré maximal de la bande.

Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d'accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d'emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur.

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Listing des produits : Accessoire Onduleur

	Montable en rack *Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n'occupant qu'un seul U d'espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.*	
2000013668	APC ACF202BLK air dist unit/2U rm ***Description** : APC Rack Side Air Distribution 2U :*	453.72 € HTVA 549 € TVAC
2000013668	APC ACF202BLK air dist unit/2U rm ***Description** : APC Rack Side Air Distribution 2U : Regelbaar ontwerp, dubbele A-B stroominput Luchtverdeling voor netwerkapparatuur met side-to-side-luchtstroom.*	453.72 € HTVA 549 € TVAC
2000005728	APC SYPM4KI power module 4kva f symmetra LX ***Description** : APC SYPM4KI alimentation d'énergie non interruptible 4000 VA 2800 W :*	619.01 € HTVA 749 € TVAC
2000008875	APC BYPASS PANEL 230V SMART UPS SBP10KRMI4U ***Description** : APC , By Pass externe 230V 100A Hardwire input IEC-320 output- (8) C13 (2) C19 : APC, By Pass externe 230V 100A Hardwire input IEC-320 output- (8) C13 (2) C19 Conçu pour être utilisé avec les onduleurs APC Smart-UPS de 8/10 kVA, ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique. Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) ainsi qu'1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + N) et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.*	619.01 € HTVA 749 € TVAC
2000008875	APC BYPASS PANEL 230V SMART UPS SBP10KRMI4U ***Description** : APC SBP10KRMI4U unité d'alimentation d'énergie 230V :*	619.01 € HTVA 749 € TVAC
2000005728	APC SYPM4KI power module 4kva f symmetra LX ***Description** : APC Symmetra Module de puissance (4 kVA) Symmetra LX : Symmetra Module de puissance (4 kVA) Symmetra LX Ce module de puissance haute densité de 4 kVA est conçu pour les onduleurs APC Symmetra RM. Il offre une protection de puissance en ligne double conversion et une capacité de charge de 4000 VA. Ce produit est conforme aux normes REACh et RoHS, garantissant une utilisation sans mercure et respectueuse de l'environnement.*	619.01 € HTVA 749 € TVAC
2000017709	EATON 9PX EBM 240V 9PXEBM240 * ***Description** : Eaton 9PX EBM, 240V : EATON 9PX EBM 240V .*	701.65 € HTVA 849 € TVAC
2000015002	APC SURT192RMXLBP 192v battery pack ***Description** : APC RETROFITTABLE CEILING ASSY 24" TO 24" RACK W/HDW :*	701.65 € HTVA 849 € TVAC
2000015002	APC SURT192RMXLBP 192v battery pack ***Description** : APC SURT192RMXLBP Batterie de l'onduleur Sealed Lead Acid (VRLA) : Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack **Caractéristiques générales*** *- Possibilité de raccordement en série* *- Compact et ultra-léger* *- Batteries remplaçables sans arrêt du système* *- Connexions plug-in rapides* *- Montage en rack* *- Batteries remplaçables par l'utilisateur* ***Comprend:** Guide d'installation, Fixations pour montage en rack, Manuel utilisateur.*	701.65 € HTVA 849 € TVAC
2000017709	EATON 9PX EBM 240V 9PXEBM240 * ***Description** : Eaton 9PX EBM, 240V Sealed Lead Acid (VRLA) 9 Ah : EATON 9PX EBM 240V .*	701.65 € HTVA 849 € TVAC