

Listing des produits : Serveurs ou barebone (hp IBM ...)

2000011512	SAMSUNG SBB-SMDSBD/EN Description : Samsung SIM-NT : SIM-NT Slide-in PC 2GB AMD 2.7GHz Dual	81.82 € HTVA 99 € TVAC
2000011512	SAMSUNG SBB-SMDSBD/EN Description : Samsung SIM-NT écran plat de PC : Le PC slider (option) est compatible avec: 400MX-3, 460MX-3, 400DX-3, 460DX-3, 550DX, 400TS-3, 460TS-3 Le PC slider (option) est compatible avec: 400MX-3, 460MX-3, 400DX-3, 460DX-3, 550DX, 400TS-3, 460TS-3 Solution MagicInfo intégrée Avec la solution MagicInfo, créez et contrôlez un réseau étendu. La configuration est simple et s'effectue avec un seul PC qui contrôle les différents moniteurs du réseau et permet un affichage multiple sans acquérir d'autres PC. Cette solution est fournie avec nos moniteurs réseaux pour vous assurer la rentabilité immédiate de vos projets.	81.82 € HTVA 99 € TVAC
99990569	serveur compaq proliant dl360r03 xeon 2800 512 mb no hd	164.46 € HTVA 199 € TVAC
99990569	serveur compaq proliant dl360r03 xeon 2800 512 mb no hd	164.46 € HTVA 199 € TVAC
1000000281	serveur compaq proliant dl360r3 2.8 xeon 1 gb ram	164.46 € HTVA 199 € TVAC
1000000281	serveur compaq proliant dl360r3 2.8 xeon 1 gb ram	164.46 € HTVA 199 € TVAC
2000010190	HP AE459B STORAGEWORKS 1U SAS RACKMOUNT Description : HPE AE459B Châssis de serveur modulaire 1U : HP StoreEver 1U SAS Rack-mount Kit Les kits de montage en rack HP permettent l'intégration dans un environnement en rack haute densité des lecteurs de bandes et des lecteurs de disques amovibles RDX pour des applications de sauvegarde ou d'archivage à connexion directe SCSI, USB ou SAS. Le kit HP de montage en rack 1U prend en charge les lecteurs de bandes internes DAT et LTO Ultrium ainsi que les systèmes internes de sauvegarde à disque amovible RDX. Le kit de montage en rack 1U est disponible avec les interfaces SCSI, SAS et USB. Avec deux lecteurs LTO-6 Ultrium 6250, le boîtier SAS 1U peut offrir une capacité compressée maximale de 12,5 To avec un débit de transfert de données allant jusqu'à 2,8 To/h. Le kit HP de montage en rack 3U peut contenir deux (2) lecteurs de bandes internes pleine hauteur, quatre lecteurs demi-hauteur, ou une combinaison d'un lecteur pleine hauteur et de deux lecteurs demi-hauteur. Il est disponible avec les interfaces SCSI et SAS. Avec quatre lecteurs LTO-6 Ultrium 6250, ce boîtier peut fournir une capacité compressée maximale de 25 To. Montage en rack des lecteurs de bandes et des systèmes de sauvegarde RDX économe en espace <ul style="list-style-type: none"> • Les kits de montage en rack HP sont idéaux pour les clients disposant d'un espace limité dans leur rack puisque leur faible encombrement permet d'accueillir d'autres composants clés du centre de données Interfaces SCSI, SAS et USB pour s'adapter à votre environnement <ul style="list-style-type: none"> • Les versions SCSI du kit de montage en rack 1U et 3U permettent aux clients de connecter des lecteurs de bande SCSI à des serveurs haute densité où l'espace rack est fondamental Installation simple et rapide <ul style="list-style-type: none"> • Les kits de montage en rack 1U et 3U s'installent sans outil et fournissent un accès par le haut et une baie de lecteur amovible, afin de faciliter l'accès aux lecteurs de bandes 	205.79 € HTVA 249 € TVAC

Listing des produits : Serveurs ou barebone (hp IBM ...)

2000009051	HP BLC460C 1X XEON E5506 4 cœurs 2.1ghz 6gb ram 603591-B21	205.79 € HTVA 249 € TVAC
2000010190	<p> HP AE459B STORAGEWORKS 1U SAS RACKMOUNT Description : Hewlett Packard Enterprise AE459B modulaire serverchassis 1U : HP StorageWorks 1U SAS Rack-mount Kit The HP StorageWorks Rack-mount Kits provide a high density, rack-mountable tape drive and RDX removable disk drive solution for both direct-attach SCSI, USB, or SAS backup and archiving applications. The HP StorageWorks 1U Rack-mount Kit supports DAT and LTO Ultrium internal tape drives, and RDX internal removable disk backup systems. The 1U rack-mount kit is available in SCSI, SAS and USB interfaces. With two (2) Ultrium 3000 drives, the 1U SAS enclosure can provide a maximum compressed capacity of 6 TB with a data transfer rate up to 2 TB/hr. The HP StorageWorks 3U Rack-mount Kit holds two (2) full-height internal tape drives, four (4) half-height internal tape drives, or a combination of one (1) full height and two (2) half-height tape drives. It is available in both SCSI and SAS interfaces. With four (4) LTO-5 Ultrium 3000 SAS drives this enclosure solution can provide a maximum compressed capacity of 12 TB. </p> <p> Space-efficient Way to Rack-mount Tape Drives and RDX Backup Systems <ul style="list-style-type: none"> • HP Rack-mount Kits are ideal for customers who have limited space in their rack as it allows for a smaller footprint leaving valuable space for other key components in the data center </p> <p> SCSI, SAS and USB Interfaces to Suit your Environment <ul style="list-style-type: none"> • SCSI versions of the 1U and 3U Rack-mount Kit allow customers to connect SCSI tape drives to high-density servers where rack space is a premium </p> <p> Quick and Easy Installation <ul style="list-style-type: none"> • In addition to no tools required for installation, the 1U and 3U rack-mount kits provide top access and removable drive tray for easier access to tape drives </p>	205.79 € HTVA 249 € TVAC
2000008826	<p> HP AJ865A 3gb SAS SWITCH BLADESYSTEM DUAL PACK Description : HPE 3Gb 8-port SAS 2.0 BL-c Switch Dual Pack Module for BladeSystem c-Class Encl : HP 3Gb SAS Switch Dual Pack for HP BladeSystem c-Class Une solution simple de stockage externe partagé pour vos boîtiers de classe C vous fait-elle défaut ? Le commutateur BL SAS 3 Go HP pour boîtiers HP BladeSystem de classe C fait partie intégrante de la solution de stockage à connexion directe SAS de HP et permet de mettre en place une architecture simple pour un système de stockage externe à connexion directe segmenté ou SAS partagé. Les administrateurs de serveurs BladeSystem disposent désormais d'un stockage SAS en rack simple et idéal pour répondre à l'augmentation des besoins en capacité sans devoir coordonner les besoins en stockage avec les administrateurs SAN. L'architecture SAS associe un contrôleur Smart Array P700m dans chaque serveur et des commutateurs BL SAS 3 Go connectés aux périphériques de stockage SAS MDS600 ou MSA2000sa HP. La simplicité du SAS entraîne de très faibles coûts par Go, créant ainsi un système économique de stockage SAS segmenté ou partagé. </p> <p> Plus de stockage externe pour les boîtiers de classe C <ul style="list-style-type: none"> • Permet aux serveurs du boîtier BladeSystem de classe C de partager le stockage sur un MSA2000sa, sans nécessiter d'infrastructure SAN externe. Augmente le taux d'utilisation du stockage et la flexibilité, et permet une virtualisation intégrale sans SAN. </p> <p> Gestion simplifiée <ul style="list-style-type: none"> • il centralise le contrôle et réduit les coûts de gestion du stockage. Outils et logiciel de gestion compris dans le prix. </p>	205.79 € HTVA 249 € TVAC

Listing des produits : Serveurs ou barebone (hp IBM ...)

	<p>Un stockage externe économique et hautement disponible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les commutateurs SAS redondants sont actifs, si l'un d'entre eux tombe en panne, le deuxième reprend la totalité de la charge de travail. 	
2000008826	<p>HP AJ865A 3gb SAS SWITCH BLADESYSTEM DUAL PACK</p> <p>Description : Hewlett Packard Enterprise 3Gb 8-port SAS 2.0 BL-c Switch Dual Pack Module for BladeSystem c-Class Encl : HP 3Gb SAS Switch Dual Pack for HP BladeSystem c-Class Zoekt u een eenvoudige externe, direct aangesloten of gedeelde opslagoplossing voor uw c-Class behuizingen? De HP 3-Gb SAS BL switch voor HP BladeSystem c-Class behuizingen is een integraal onderdeel van HP direct connect SAS-opslag en biedt een eenvoudige architectuur voor externe, gecompartmenteerde direct aangesloten opslag en gedeelde SAS-opslag. BladeSystem serverbeheerders hebben nu een eenvoudige SAS-opslagoplossing voor het rack die ideaal is om te kunnen uitbreiden, zonder de noodzaak om de opslagvereisten te coördineren met SAN-beheerders. De SAS-architectuur combineert een P700m Smart Array in elke server en 3-Gb SAS BL switches aangesloten op compatibele HP MDS600 of MSA2000sa SAS opslagapparaten. De eenvoud van SAS waarborgt zeer lage kosten per GB, waardoor voordelige gecompartmenteerde of gedeelde SAS-opslag mogelijk wordt.</p> <p>Meer externe opslag voor c-Class behuizingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servers in de c-Class BladeSystem behuizing kunnen opslag delen op een MSA2000sa, zonder noodzaak voor een externe SAN-infrastructuur. Verhoogt de opslagbezetting en de flexibiliteit en maakt volledige virtualisatie mogelijk zonder een SAN. <p>Eenvoudig beheer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrale controle en lagere kosten voor opslagbeheer. Beheertools en software zijn in de prijs inbegrepen. <p>Hoog-beschikbare, kosteneffectieve externe opslag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redundante SAS-switches zijn actief: als er één uitvalt, neemt de tweede de complete werklast over. 	<p>205.79 € HTVA</p> <hr/> <p>249 € TVAC</p>
2000009051	<p>HP BLC460C 1X XEON E5506 4 cœurs 2.1ghz 6gb ram 603591-B21</p>	<p>205.79 € HTVA</p> <hr/> <p>249 € TVAC</p>
2000005834	<p>HP SEVER BLADE 507785-B21 BL280C G6 L5520 2.26ghz ati es 1000 1X XEON L5520 2gb</p> <p>Description : HPE ProLiant 280c G6 serveur Lame Intel® Xeon® séquence 5000 L5520 2,26 GHz 2 Go DDR3-SDRAM : HP ProLiant BL280c G6 Intel Xeon L5520 2.26GHz Quad Core 8MB 1066MHz 60 Watts Processor 2GB Low Power Server Le HP ProLiant BL280c G6 est le produit le plus polyvalent de la gamme de serveurs BladeSystem pour la montée en puissance. Avec des performances biprocesseur et un prix par watt exceptionnels, le BL280c réduit la consommation totale d'énergie du centre de données tout en préservant les performances. Les derniers processeurs Intel® Xeon® série 5600 offrent des améliorations significatives en terme de performances et de régulation de puissance pour aider les environnements informatiques hautes performances à gérer efficacement leurs charges de travail. De même, la technologie de mémoire DDR3 basse tension offre une excellente bande passante et réduit la consommation énergétique. Le BL280c offre la toute nouvelle technologie pour l'optimisation énergétique et des performances.</p> <p>Hautes performances et efficacité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge jusqu'à deux processeurs Intel® Standard ou Xeon® série 5600 et 	<p>247.11 € HTVA</p> <hr/> <p>299 € TVAC</p>

Listing des produits : Serveurs ou barebone (hp IBM ...)

	<p>5500 hexacœurs/quadricœurs/bicœurs basse tension</p> <p>Fonctions simples et souples pour l'optimisation des systèmes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce serveur lame bon marché réduit significativement le coût de l'investissement initial dans les centres de données en déployant d'un coup des centaines de serveurs. <p>Outils de gestion leaders sur le marché</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préservez vos précieuses ressources informatiques et votre temps en centralisant et en simplifiant les fonctions de gestion grâce à ProLiant Onboard Administrator 	
99991443	<p>serveur hp ml330t03 proliant xeon 2.8 512 mb 36 gb(offre exeptione</p>	<p>247.11 € HTVA <hr/> 299 € TVAC</p>
2000005834	<p>HP SEVER BLADE 507785-B21 BL280C G6 L5520 2.26ghz ati es 1000 1X XEON L5520 2gb</p> <p>Description : Hewlett Packard Enterprise ProLiant 280c G6 server 2,26 GHz 2 GB Lemmet Intel® Xeon® 5000 reeks DDR3-SDRAM : HP ProLiant BL280c G6 Intel Xeon L5520 2.26GHz Quad Core 8MB 1066MHz 60 Watts Processor 2GB Low Power Server De HP ProLiant BL280c G6 is het meest veelzijdige in de BladeSystem scale-out serverportfolio. Met uitstekende twee-processor prestaties en prijs per Watt verlaagt de BL280c het totale stroomverbruik in het datacenter met behoud van hoge prestaties. De nieuwste Intel® Xeon® 5600 serie processoren bieden sterke verbeteringen in prestaties en voedingsbeheer om high-performance computeromgevingen te helpen hun werklast effectief te beheren. De nieuwe laag-voltage DDR3 geheugentechnologie biedt een uitstekende bandbreedte en verlaagt het energieverbruik. Kortom, de BL280c biedt klanten de nieuwste technologie voor een efficiënter stroomverbruik en optimale prestaties.</p> <p>Hoge prestaties en efficiency</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunt tot twee Intel® standaard of laag-voltage six-core, quad-core of dual-core Xeon® 5600 en 5500 serie processoren <p>Eenvoudige, flexibele functieset voor systeemoptimalisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voordelige bladeserver zorgt voor aanzienlijk lagere investeringskosten in datacenters die honderden servers tegelijk implementeren <p>Toonaangevende beheertools</p> <ul style="list-style-type: none"> • U spaart waardevolle IT-resources en tijd uit door het beheer te centraliseren en te vereenvoudigen met ProLiant Onboard Administrator 	<p>247.11 € HTVA <hr/> 299 € TVAC</p>
99991443	<p>serveur hp ml330t03 proliant xeon 2.8 512 mb 36 gb(offre exeptione</p>	<p>247.11 € HTVA <hr/> 299 € TVAC</p>